

Filterflush

Folienreiniger



Verwendung & Eigenschaften

Entfernt kalkhaltige sowie Fettverschmutzungen. Verbessert die Filterleistung. Zur Reinigung von Sandfiltern und Kartuschenfiltern.



Dosierung & Anwendung

Sandfilteranlagen: Eventuell vorhandene Dosiereinrichtungen für Chemikalien ausschalten und Bodenablauf, sofern vorhanden, schliessen! Stellen Sie die Filteranlage auf Rückspülen und giessen Sie bei laufendem Betrieb langsam 200 - 300 ml des Reinigers in den Skimmer. Filterpumpe noch mindestens 5 Minuten laufen lassen bis das Rückspülwasser klar ist. Im Anschluss ca. 15 Sekunden nachspülen und dann wieder auf den Filtermodus umstellen. Wichtig: Vor dem Umstellen des Ventils Filteranlage ausschalten.

Kartuschenfilter: Kartusche aus dem Filterbehälter entnehmen und mit dem Reiniger gleichmässig benetzen. Circa 5 - 10 Minuten einwirken lassen und im Anschluss mittels starkem Wasserstrahl gründlich abspülen. Kartusche wieder einsetzen.

Sicherheitsrelevante Daten

Gefahr Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

- Enthält Orthophosphorsäure, CAS Nr. 7664-38-2.
- UN1805
- UFI WD10-V0RY-1006-FUV9
- Verfügbare Packungsgrößen 1 l
- Piktogramme

