

Traitement automatique

Floxisolution

Floculant liquide



Usage & Caractéristiques

Coagule des petits éléments flottants dans l'eau qui sont trop petits pour être retenus par le filtre. Les flocons formés sont assez gros pour être retenus par le filtre. L'eau devient ainsi cristalline. Ajout à l'aide de la pompe de dosage, directement à partir du bidon. Dans le cas d'une utilisation discontinue, verser Floxisolution directement dans le skimmer, recirculation en marche.



Dosage & Application

Lors d'un fonctionnement continu : 2,5 - 5 ml/10 m³ d'eau de piscine. Pour une utilisation discontinue : doser 5 ml/10 m³ d'eau de piscine par semaine. En cas de turbidité élevée, le dosage peut, le cas échéant, être doublé ou quadruplé.

Données relatives à la sécurité

Danger Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

- Contient Chlorure d'aluminium basique, N° CAS 1327-41-9
- UN3264
- UFI WPE0-80FQ-T00Y-2P6H
- Taille de l'emballage 20 kg
- Pictogrammes

