

# Floxipad

## Flocculante in cartucce per un acqua cristallina



### Utilizzo & Caratteristiche

Attraverso cationi specifici micro particelle sono destabilizzate e trasferiti fiocchi makro, che vengono intrappolati nel filtro. Durante il funzionamento dell' impianto filtrante, piccole quantità di flocculante vengono dissolte lentamente, che, unendosi alle particelle di sporcizia, formano dei "fiocchi" abbastanza grandi da restare impigliati nel letto del filtro.



### Dosaggio & Modo d'impiego

Una Floxipad per 50 m<sup>3</sup> d'acqua piscina. Inserire il Floxipad nello skimmer oppure nella canaletta a sfioro. Applicazione: solo per impianti di filtraggio a sabbia. In caso di aumento della pressione di circa 1 bar è necessario eseguire un risciacquo del filtro. Praticamente non influisce il valore pH.

### Dati relativi alla sicurezza

**Pericolo** Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/ Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

- **Contiene** Solfato di alluminio-16-idrato, N. CAS 16828-11-8
- **UFI** AV00-UOMK-6007-GTCW
- **Misure del contenitore disponibili** 1 kg (8 x 125 g)
- **Pittogrammi**

