

Automatische Aufbereitung

Floxiliquid

Flüssiges Flockungsmittel



Verwendung & Eigenschaften

Koaguliert kleine Schwebeteilchen im Wasser, die zu klein sind, um im Filter zurückgehalten zu werden. Die gebildeten Flocken sind gross genug, um vom Filter zurückgehalten zu werden. Dadurch wird das Wasser kristallklar.



Dosierung & Anwendung

Überprüfen Sie den pH-Wert und justieren Sie ihn bei Bedarf auf 7,0 bis 7,4. Verwenden Sie eine Dosierpumpe, um das Produkt direkt aus dem Liefergebinde zuzuführen. Bei unregelmässigem Einsatz geben Sie Floxiliquid bei laufender Umwälzung direkt in den Skimmer. Nutzen Sie 5-10 ml Floxiliquid pro 10 m³ umgewälztes Schwimmbadwasser mittels Dosierpumpe. Die Menge variiert nach Belastung, Besucherzahl und Umwälzzeit. Bei sporadischem Gebrauch langsam 100-200 ml pro 10 m³ in den Skimmer einfliessen lassen, die Umwälzpumpe anschliessend für ca. 15 Minuten stoppen und so lange weiterfiltern, bis die Trübung aufgehoben ist. Bei anhaltender Trübung Filter rückspülen und Prozess wiederholen.

Sicherheitsrelevante Daten

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

- UFI GH00-TOUY-Y008-UF1N
- Verfügbare Packungsgrössen 20 kg